




Złącza 66L stosowane w pracach stolarskich dla połączenie lub wzmocnienia elementów drewnianych w architekturze ogrodowej. Te złącza powinno się stosować tam, gdzie nie uwzględniane są obliczenia statyczne.

WŁAŚCIWOŚCI



Materiał

- **Gatunek Stali:** Stal S235JR
- **Ochrona antykorozyjna:** Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira



ZASTOSOWANIE

Połączenie



- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Sklejka
- Płyta meblowa

Obszar zastosowań

- Produkt przeznaczony jest do tworzenia połączenia w lekkich konstrukcjach drewnianej architektury ogrodowej.
- Wykorzystywany w pracach stolarskich lub meblarskich.

DANE TECHNICZNE

Wymiary




Referencje	Wymiary [mm]				Otwory [mm]	
	A	B	C	Grubość	Liczba otworów	Średnica
66L	38	150	150	2	10	Ø4 + 3 Ø11

MONTAŻ

Mocowanie

- Za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna 4.0
- Przy użyciu systemowych gwoździ CNA 3.7 x 50 mm lub CNA 3.1 x 35



Mocowanie 90°