

HF ANTENNA HANDS-FREE 1.5MTS



Referencja: 05264

Antena obsługuje identyfikatory o dużym zasięgu odczytu w ramach systemu FREE HD.

Element służy do aktywacji identyfikatorów o dużym zasięgu odczytu nr 5273 w celu przesłania sygnału do odbiornika...

OPIS

Antena obsługuje identyfikatory o dużym zasięgu odczytu w ramach systemu FREE HD.

Element służy do aktywacji identyfikatorów o dużym zasięgu odczytu nr 5273 w celu przesłania sygnału do odbiornika i otwarcia drzwi.

Odległość od anteny: 0,5 metra lub 1,5 metra zależnie od ustawionego przełącznika.

Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi odbiornikami i kontrolerami serii AXESKEY, zasilane ze źródła 12/24 V AC/DC i należy je zainstalować w maksymalnej odległości 100 m od odbiornika lub kontrolera AXESKEY.

Wyzwalacz składa się z 2 elementów: kompaktowej obudowy (przód wykonany z tworzywa sztucznego, z tyłu wyjście przewodu), dekoracyjnej naklejki i uchwytu do mocowania.

Urządzenie przeznaczone jest do montażu powierzchniowego lub wpuszczanego.

Do montażu należy użyć dwóch śrub, umieszczając je w odległości 60 mm od siebie (idealny rozstaw w przypadku montażu wpuszczanego w standardowej puszcze elektrycznej lub łączeniowej).

Naklejkę należy umieścić w taki sposób, aby w okienku była widoczna dioda LED.

Przed naklejeniem naklejki należy dokręcić i odpowiednio skonfigurować wyzwalacz.

Uwaga: nie zaleca się instalowania wyzwalacza na powierzchniach metalowych, ponieważ może to ograniczyć obszar aktywacji.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ANTENA WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI DO SYSTEMU BEZDOTYKOWEGO, 1,5 M

Częstotliwość pracy: 125 kHz

Zasilanie: 12/24 V AC/DC +/-10%

Zużycie prądu: 50 mA

Moc promieniowania: <25 mW

Okablowanie: 4 przewody (+12V – czerwony; -GND – czarny; Sync IN – zielony; Sync OUT – biały)

Obszar aktywacji (tryb bezdotykowy): 1,5 m



Waga: 0,1819 kg

Rozmiary opakowanego produktu: 7,5x3x11 cm

EAN 13: 8424299052649