


# FERMACELL

## Ściana 1S22

- 1 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
- 2 Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 3 Profil UW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
- 4 Pasek wełny mineralnej FERMACELL
- 5 Spoina klejona klejem FERMACELL
- 6 Wkręt samogwintujący FERMACELL 3,9x30 co 400 mm
- 7 Wkręt samogwintujący FERMACELL 3,9x40 co 250 mm
- 8 Masa szpachlowa FERMACELL
- 9 Kołek szybkiego montażu  $\varnothing 6$  co ok 600 mm



FERMACELL Technika Zastosowania  
FELS-WERKE Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Migdałowa 4,  
02-496 Warszawa,  
tel.: 22-645 13 38,9  
fax.: 22-645 15 59

**fermacell**

**PRZEKRÓJ PIONOWY PRZESZCIEŚNIE**  
**DZIAŁOWĄ FERMACELL**

**1S 22**

2012.12.10

ŚCIANA DZIAŁOWA Z POSZYCIEM DWUWARSTWOWYM DWUSTRONNYM Z PŁYT GIPSOWO - WŁÓKNOWYCH  
FERMACELL NA SZKIELECIE STAŁOWYM BEZ WYPEŁNIENIA

Rys.3