


# FERMACELL

## Zabudowa szachtu SW1

- 1 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
- 2 Płyta gipsowo – włóknowa FERMACELL gr. 15 mm
- 3 Profil CWSW 100 gr.0,7 mm
- 4 Profil UW 100 gr.0,7 mm
- 5 Wełna mineralna gr.60 mm i gęstości 33 kg/m<sup>3</sup>
- 6 Wełna mineralna gr.25 mm i gęstości 33 kg/m<sup>3</sup>
- 7 Pasek wełny mineralnej FERMACELL
- 8 Spoina klejona klejem FERMACELL
- 9 Wkręt samogwintujący FERMACELL 3,9x30 co 250 mm
- 10 Wkręt samogwintujący 3,5x9 co 600 mm
- 11 Masa szpachlowa FERMACELL
- 12 Kołek szybkiego montażu ø6 co ok 600 mm
- 13 Uszczelniacz p.poż.



FERMACELL Technika Zastosowania  
FELS-WERKE Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Migdałowa 4,  
02-496 Warszawa,  
tel.: 22-645 13 38,9  
fax.: 22-645 15 59

**fermacell**

**POŁĄCZENIE NAROŻNE DWÓCH ŚCIAN  
FERMACELL**

**SW 1**

2012.12.10

ZABUDOWA SZACHTU POSZYCIEM JEDNOWARSTWOWYM DWUSTRONNYM Z PŁYT GIPSOWO - WŁÓKNOWYCH  
FERMACELL NA SZKIELECIE STALOWYM BEZ WYPEŁNIENIA

Rys.4