










# Rodzaje budynków stalowych

Rodzaje budynków		Rozpiętość m	Spadek dachu %	Wysokość okapu m	Odstępy pomiędzy ramami m
<b>AZM1</b> Jednonawowy (bez podpór pośrednich) dach dwuspadowy z dźwigarami i słupami trapezowymi.		15,00 - 30,00 30,00 - 60,00	2 - 33 10 - 33	4,20 - 9,00 4,20 - 12,00	5,00 - 12,00
<b>AZM2/3/4</b> Dach dwuspadowy, dźwigary trapezowe, zewnętrzne słupy trapezowe, słupy pośrednie okrągłe lub o przekroju H.		18,00 - 30,00 30,00 - 72,00	2 - 33 2 - 33	4,20 - 7,20 4,20 - 12,00	
		27,00 - 72,00	2 - 33	4,20 - 9,00	
		36,00 - 72,00	2 - 33	4,20 - 9,00	
<b>AP</b> Przybudówka do ściany szczytowej lub bocznej, słupy o przekroju H.		3,00 - 15,00	2 - 33	3,00 - 6,60	
<b>AL</b> Jednonawowy (bez podpór pośrednich) dach dwuspadowy, słupy o przekroju H.		6,00 - 12,00	2 - 10	3,00 - 6,60	
<b>AE</b> Jednonawowy (bez podpór pośrednich) dach dwuspadowy, słupy o przekroju H.		10,00 - 20,00	2 - 33	3,00 - 6,60	
<b>AS</b> Jednonawowy (bez podpór pośrednich) dach dwuspadowy o dużym spadku i dużej rozpiętości, słupy trapezowe.		42,00 - 72,00	20	5,40 - 9,00	
<b>AT</b> Hale tenisowe, dach dwuspadowy lub dwuspadowy łamany o nachyleniu do 33%, słupy o przekroju H.		zmiennie	33	4,20	zmiennie