

Romańska 12

Format 28,0 × 46,5 cm

Romańska 12 łączy w jednej dachówce zalety zakładkowych płaskich niecek o wyraźnym wysokim stożkowatym sklepieniu. Podczas wypalania w pozycji poziomej osiągnięta jest maksymalna dokładność rozmiarów i kształtu z wyróżniającymi się właściwościami fizyczno-chemicznymi. Dachówka swoją strukturą sprawia wrażenie elegancji antycznych stylów budownictwa i ma zastosowanie na dachach nowoczesnych oraz zabytkowych.

Minimalne pochylenie dachu:

- Bezpieczne pochylenie **22°**
- Z izolacją pomocniczą **16°**
- Z izolacją wodoszczelną **12°**

Dane techniczne:

Ogólna szerokość	280 mm
Ogólna długość	465 mm
Szerokość pokrycia	223 mm
Długość pokrycia	360-380 mm
Masa 1 szt	3,5 kg
Zapotrzebowanie na 1 m ²	11,9 ks

Przy marginalnej długości pokrycia 360-370 mm nie można zastosować dachówek krawędziowych bez wykończeń.

Łacenie - wykonanie kalenicy (OLH, PLH) [gąsior zakładkowy szer. 21 cm+dachówka zakładkowa]

Skłon	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
OLH	45	45	40	35	35	30	25
PLH	95	90	80	75	65	60	55

Tabela podaje wymiary w mm w przybliżeniu


OLH - odległość łaty od kalenicy

PLH - przekroczenie łaty ponad kalenicą




Kalenica

Rozstaw łat przy klasycznym układaniu (dachówka podstawowa, gąsior zakładkowy, taśma wentylacyjna i łaty 30 x 50 mm)




Okap

Rozstaw łat przy okapie uzależniony jest również od typu i wysokości żlebu przy określonym pochyleniu.



Romańska 12 - krawędziowa lewa



Romańska 12 - krawędziowa prawa

