

MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY

conical fiberglass flagpole

STANDARD

Ekspozycja flagi: uzależniona od podmuchów wiatru
Flag display: depending on the wind gusts



Mocowanie flagi: linka, karabińczyki (dołączone do flagi)
Flag fixing: rope, hooks (attached to the flag)

Wznoszenie i opuszczanie flagi: przy pomocy linki wiązanej do knagi

Flag hoisting and lowering: using rope fixed to the cleat

PROFIL MASZTU:
 biały maszt kompozytowy
FLAGPOLE PROFILE:
 white fiberglass flagpole

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
WALL THICKNESS:
 6-8m - 3,5mm
 9-12m - 4mm

DOSTĘPNE AKCESORIA

available accessories

ZWIEŃCZENIA <i>finials</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
1 tworzywowa głowica SAS <i>plastic cap</i>	0,06
2 głowica obrotowa <i>rotating socket</i>	0,21
3 tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) <i>plastic cap (for rotating socket)</i>	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI <i>halyard system</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
1 linka <i>rope</i>	0,008 /m
2 knaga zewnętrzna <i>external cleat</i>	0,026



POSADOWIENIE <i>installation</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
1 tuleja osadcza kompozytowa (długość 700-1000mm) <i>composite ground sleeve (length 700-1000mm)</i>	1
2 wspornik zawiasowy (maszty 6-12m) <i>hinged base plate (flagpoles 6-12m)</i>	~17
3 podstawa przenośna 110x110cm (płyty 50x50cm) <i>portable base 110x110cm (bases 50x50cm)</i>	18,6



Wysokość całkowita [m] <i>total height [m]</i>	6	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.] <i>number of sections [pcs.]</i>	1	1	1	1	1
Średnica masztu [mm] <i>flagpole diameter [mm]</i>	65/120	65/120	65/140	65/140	65/140
Waga netto bez akcesoriów [kg] <i>net weight without accessories [kg]</i>	9	11	12	19	25
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m] <i>recommended maximum flag dimensions [m]</i>	1,2x3,5	1,2x3,5	1,2x3,5	1,5x5	1,5x5
Długość opakowania [cm] <i>package length [cm]</i>	620	820	920	1020	1220