

MASZT ALUMINIOWY SEGMENTOWY

aluminium sectional flagpole

SUPER

DOSTĘPNE AKCESORIA

available accessories

Ekspozycja flagi: uzależniona od podmuchów wiatru
Flag display: depending on the wind gusts

Mocowanie flagi: linka, opaski, obciążnik
Flag fixing: rope, bands, flag weight

Wznoszenie i opuszczanie flagi: przy pomocy linki wewnątrz masztu oraz zamka lub wciągarki
Flag hoisting and lowering: using rope inside the flagpole, internal cleat or hoisting winch

PROFIL MASZTU:
segment aluminiowy
FLAGPOLE PROFILE:
sectional aluminium

ANODOWANIE:
20 mikronów
ANODIZING:
20 microns

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
WALL THICKNESS
6,- 2/2,5mm
8-10M - 2/2,5/2,5mm



ZWIĘCZENIA finials	WAGA [kg] weight [kg]
1 tworzywowa kula SAS plastic cap	0,06
2 głowica obrotowa rotating socket	0,21
3 tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) plastic cap (for rotating socket)	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI halyard system	WAGA [kg] weight [kg]
1 linka (kevlar) z krętlikiem i karabińczykiem rope (kevlar) with swivel and flag hook	0,01 /m +0,09
2 zamek wewnętrzny [opcja] internal cleat [option]	0,026
3 wciągarka [opcja] hoisting winch [option]	0,915
4 obciążnik flag weight	1,3
5 opaska tworzywowa 6-8m 7 szt. 9-10m 9szt plastic band (6-8m 7 pcs, 9-10m 9 pcs)	0,034 /m



POSADOWIENIE installation	WAGA [kg] weight [kg]
1 tuleja osadczą (maszty 6-10m) ground sleeve (flagpoles 6-10m)	0,6
2 wspornik zawiasowy (maszty 6-10m) hinged base plate (flagpoles 6-10m)	~10,0
3 podstawa przenośna 110x110cm (płyty 50x50cm) portable base 110x110cm (bases 50x50cm)	18,6



Wysokość całkowita [m] total height [m]	6,35	8,35	10
Wysokość masztu nad gruntem z tuleją osadczą [m] flagpole height above the ground with ground sleeve [m]	~6	~7,9	~9,5
Ilość segmentów [szt.] number of sections [pcs.]	2	3	3
Średnica segmentów [mm] sections diameter [mm]	50/65	50/65/80	50/65/80
Waga netto bez akcesoriów [kg] net weight without accessories [kg]	7	12	17
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m] recommended maximum flag dimensions [m]	1,2x3,5	1,2x3,5	1,5x4
Długość opakowania [cm] package length [cm]	380	380	380